

## Beispiel für Ausschreibungstexte Fasel-Rolladenkästen Typ E und S nach EnEV

### 1. Begriffserklärung:

**Grundausrüstung nach EnEV** = Rolladenkästen mit wärmegeprägten Stirndeckel, Bügelschrauben, Auflagerisolierungen und den serienmäßigen Kastenabschlusschienen.

Weitere mögliche Zubehörteile: Lagerhalterungen, „normale“ Bürstengurtführung, verzinkte Stahlachse, Kugellager, Gurtscheibe, Endkappe, Mauerpratzen, Zwischenlager bei Fenster- / Türkombination, ESM-Gurtführung, ESM-Gurtkasten usw.

**Sonderausstattungen:** Breitere Außenschienen für die Typen EV/SV, Bürstendichtung Außenschienen EV/SV, Spezialanfertigungen (z.B. Breite der Rolladenkästen verändern, Eckverbindungen), verstärkte Stahlachse und Getriebe bei Rolladenkästen über 2,50 m bzw. Rolladenflächen ab 4 m<sup>2</sup>, Gurt- und Getriebekästen.

### 2. Beschreibungen:

Fasel-Rolladenkästen **Typ S** ⇒ Polystyrolkörper (schwer entflammbar, B 1) mit zusätzlicher feuchtigkeitsbeständiger Innenschale, Keilnut zur Betonaufnahme, Putzträger, serienmäßiger Clip-Innenschiene mit 15 mm Ausladung und serienmäßiger Außenschiene (siehe unten).

Fasel-Rolladenkästen **Typ E** ⇒ Polystyrolkörper (schwer entflammbar, B 1) mit eingeschäumtem Baustahlgewebe, Keilnut zur Betonaufnahme, Putzträger, serienmäßiger Clip-Innenschiene mit 15 mm Ausladung und serienmäßiger Außenschiene (siehe unten).

#### serienmäßige Außenschienen:

Typen SP / EP = 15 mm Außenschiene  
Typen SV / EV = U-Profil (gegen Aufpreis breitere Außenschiene möglich)  
Typen SW / EW = keine Außenschiene, da Winkelkasten ohne vordere Blende

Schall- und Wärmeschutz gemäß den gültigen Richtlinien.  
(Konform nach DIN 4108 Beiblatt 2 in Verbindung mit Fasel-Rolladenkastendeckel.)

### 3. Text:

Fertig-Rolladenkästen der Firma Erhard Fasel Rolladenkästen GmbH, 56459 Kaden, für Bauvorhaben in ..... liefern und nach Werksvorschrift einbauen.

Bei Antrieb auf der Wand ist das Mauerwerk für das Kastenauflager (Mindestauflage)  
auf der Gurtseite 13 cm  
auf der Gegenseite 6 cm auszusparen.

Bei Gurt in der Laibung ist das Mauerwerk für das Kastenauflager  
auf der Gurtseite 6 cm  
auf der Gegenseite 6 cm auszusparen.

- 2 -

Seite 2: Beispiel für Ausschreibungstexte Fasel-Rolladenkästen

#### 4. Beispiele:

1: Typ ... *SP 300 S* ..., Außenschiene ... *15 mm* ..., Innenschiene ... *15 mm* ...,  
*Grundausrüstung*

1.1: ..... Stück, Fertigmaß ....., *Gurtzug (z.B. auf der Wand und links)*

E.P. € ..... Gesamt € .....

2: Typ ... *EV 300* ..., Außenschiene ... *40 mm mit Bürstendichtung* ...,  
Innenschiene ... *15 mm* ..., mit *Lagerhalterungen* und *ESM-Gurtführung*

2.1: ..... Stück, Fertigmaß ....., Gurtzug .....

E.P. € ..... Gesamt € .....

3: Typ ... *SW 360 SK* ..., Außenschiene ....., Innenschiene ... *15 mm* ...,  
*Kastenbreite auf 35 cm reduziert*

3.1: ..... Stück, Fertigmaß ....., Gurtzug .....

E.P. € ..... Gesamt € .....

#### Ergänzender Ausschreibungstext für Gewerk Rolladen:

##### Fasel-Rolladenkastendeckel, Easy-Clipprofil und Laibungsputzabschlussprofil

Die Firma Fasel Rolladenkästen GmbH führt zwei Rolladenkasten-Deckel im Sortiment:

1. Standradkastendeckel: Deckplatte aus 6 mm Spanplatte V 100 weiß beschichtet, mit 25 mm Dämmung (PU-Schaum WLS 030), Länge 5,10 Meter und

2. Alukaschierter Kastendeckel: Länge 6,00 Meter

Die Gesamtstärke beider Deckel beträgt ca. 31 mm, mit stumpfen Kanten.

Die Kastendeckel, das Easy-Clipprofil (6,00 m lang) und das Laibungsputzabschlussprofil (3,00 m lang) sind frei Baustelle zu liefern, zuzuschneiden und fachgerecht und fugendicht einzubauen. Easy-Clipprofil zur leichteren Demontage beidseitig schräg anschneiden.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten (01/2019)